

Ficha Tecnica

Klives
NETWORK TECHNOLOGY SOLUTIONS

Referencia 0558.Cl48FO

Caja diseñada para uso interior. Es un módulo que se agrupa para la fusión, el acoplamiento y la conexión de hasta 48 fibras. La caja para varios operadores es un módulo de reunión para empalmar, distribuir e instalar hasta 48 fibras ópticas.
Los módulos se pueden apilar para apoyar configuraciones con mayor capacidad o para permitir la reunión entre los operadores del edificio y el operador comercial. Permite la conexión entre el cable que viene del exterior y el cable de la canalización vertical.





Características:

- Dimensiones : 450x180x150mm.
- Material : PC + ABS
- Bandeja del empalme : 6 Piezas.
- Número de entradas : 4.
- Medida : ≤ Ø16 mm.
- Carga estática :1000 N.
- Diámetro aplicables del cable : Cable de descenso de 2*3mm FTTH, cuadro 24 cable de 2*5mm de descenso de FTTH.
- Máxima capacidad : 48 Fibras , 1 Bandeja x 16 Fibras.
- Puerto del adaptador : 48 puertos para el adaptador del Simplex del SC/ LC Dúplex.
- Capacidad de la placa de adaptador : Simplex del SC 48.
- Divisores : Divisor máximo del 1:16 4 Piezas.
- Protección contra impactos mecánicos IK08(5 J).
- Temperatura de funcionamiento : -20ºC ~ +60ºC.
- Grado IP : IP30.
- Color : Gris RAL 7035.
- Peso: 2,30KG.



Accesorios incluidos:

- Plantilla de marcado.
- Llave de triángulo.
- Bridas plásticas 95x1.8mm -16 Unidades.
- Protectores de fusión 40mm - 140 Unidades.
- Taco de tornillo (M6x45) - 4 Unidades.
- Tubo de protección 112mm - 3 Unidades.
- Tira de poliuretano adhesivo - 1 Unidad.

Klives
NETWORK TECHNOLOGY SOLUTIONS